

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 3.10







คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ GFX 50S รุ่น 3.10 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปเพื่อดูข้อมูลของเวอร์ชันก่อนหน้า

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	GFX 50S 	คู่มือ 	เวอร์ชัน
1	เพิ่มตัวเลือก การลดความเร็วสั่นไหว ลงใน  ตั้งค่าการถ่ายภาพ ภายในเมนูถ่ายภาพ	109	1	3.10
2	สามารถกำหนด โหมดพอร์แมต 35 มม ไปยังปุ่มฟังก์ชันได้แล้ว	111	2	3.10
3	เพิ่มตัวเลือก โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF) และ โหมดตัว ระบุขนาดใหญ่(LCD) ไปที่  ตั้งค่าน้ำจ่อ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	159	3, 4	3.10
4	เพิ่มตัวเลือก ตั้งค่าการแสดงตัวระบุ ใหญ่ ไปที่  ตั้งค่าน้ำจ่อ ในเมนูตั้งค่าแล้ว	159	5	3.10
5	เพิ่มตัวเลือก เลือกโฟลเดอร์ ลงใน  ตั้งค่าบันทึกข้อมูล ภายในเมนูการตั้งค่า	171	6	3.10

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

GFX 50S คู่มือผู้ใช้: 109

การลดความสั่นไหว

เลือก **เปิด** เพื่อลดการกระพริบในภาพและในหน้าจอบนหน้าจอเมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์และแหล่งแสงอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ตัวเลือก


เปิด


ปิด



การเปิดใช้ลดการกระพริบจะเป็นการปิดชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และเวลาที่ใช้ในการบันทึกภาพจะเพิ่มขึ้น

โหมดฟอร์แมต 35 มม

การเปิดใช้  ตั้งค่าการถ่ายภาพ > ตั้งค่าตัวแปลง > โหมดฟอร์แมต 35 มม ในเมนูถ่ายรูปจะตั้งค่ามุมของภาพเป็น 35 มม.; การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นในหน้าจอ



ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิด	มุมของภาพจะถูกตั้งค่าเป็น 35 มม.; การเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้เห็นในหน้าจอ
ปิด	ปิดใช้โหมดฟอร์แมต 35 มม.
ออกได้	เปิดใช้โหมดฟอร์แมต 35 มม. โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งตัวแปลงที่รองรับการตรวจหาอัตโนมัติ




รายการ **ตั้งค่าจอเริ่มต้น** > **แสดงค่าที่ตั้งไว้** ในเมนูตั้งค่า (📖 19, 158) จะมีตัวเลือก (เปิดใช้โดยค่าเริ่มต้น) สำหรับการแสดงไอคอน **โหมดฟอร์แมต 35 มม**

รายการ **ตั้งค่าคุณภาพภาพ** > **ขนาดภาพ** ในเมนูถ่ายรูปจะถูกตั้งค่าคงที่ไว้ที่ **L 3:2** สามารถกำหนด **โหมดฟอร์แมต 35 มม** ไปยังปุ่มฟังก์ชันได้ (📖 162, 182)

เลือก **เปิด** เพื่อแสดงตัวระบุขนาดใหญ่ในจอภาพ LCD สามารถเลือกตัวระบุที่แสดงได้ด้วย

ตั้งค่านำจอ > ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่



ปิด



เปิด

! ไอคอนบางตัวจะไม่แสดงเมื่อเลือก **เปิด** สำหรับ **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)** รวมถึง:

- สัญลักษณ์โฟกัส
- ระดับการบันทึก
- โหมดโฟกัส
- โหมด IS
- สัญลักษณ์ระยะห่าง

📄 ถ้ากำหนด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่** ไว้ให้กับปุ่มฟังก์ชันใด ก็จะสามารถใช้ปุ่มนั้นในการเปิด **โหมดตัวระบุขนาดใหญ่ (เปิด)** และปิด (**ปิด**) ได้ (📖 162, 182)

ตั้งค่าการแสดงผลตัวระบุใหญ่

เลือกตัวระบุที่แสดงเมื่อได้เลือก **เปิด** ไว้สำหรับ

☑ ตั้งค่าหน้าจอ > โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(EVF) หรือ

โหมดตัวระบุขนาดใหญ่(LCD)



ตัวเลือก	คำอธิบาย
① Expo. DISP.	เลือกรายการที่แสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอ รายการที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ (☑); หากต้องการยกเลิก ให้ไฮไลต์เครื่องหมายถูกและกดปุ่ม MENU/OK
② ☑ สเกล	เลือก เปิด เพื่อแสดงสัญลักษณ์การรับแสง
③ L1, L2, L3, L4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านซ้ายของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน
④ R1, R2, R3, R4	เลือกไอคอนขนาดใหญ่เพื่อแสดงทางด้านขวาของหน้าจอได้สูงสุดสี่ไอคอน

เลือกโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์และเลือกโฟลเดอร์ที่จะใช้เพื่อจัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เลือกโฟลเดอร์	หากต้องการเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บภาพที่ถ่ายตามมา ให้กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลต์โฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วกดปุ่ม MENU/OK
สร้างโฟลเดอร์	ป้อนชื่อโฟลเดอร์เป็นตัวอักษรห้าตัวเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่จะใช้จัดเก็บภาพที่ถ่ายต่อมา

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

