

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-Pro3

Guía de nuevas características

Versión 1.20


Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/>

Contenido

La versión 1.20 del firmware X-Pro3 agrega las funciones o actualizaciones que se enumeran a continuación. Para obtener más información sobre las versiones anteriores, visite el siguiente sitio web.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Núm.	Descripción	X-Pro3 	Consulte 	Ver.
1	Se ha añadido un elemento MEMORIA DE POSICIÓN DE CUADRO DE BRILLO a CONFIG. PANTALLA en el menú de configuración.	201	1	1.20

Cambios y adiciones


Los cambios y adiciones son como se indica a continuación.

X-Pro3 Manual del propietario: 201


Ver. 1.20

MEMORIA DE POSICIÓN DE CUADRO DE BRILLO

El marco luminoso se mueve para mostrar el recorte real cuando se pulsa el disparador hasta la mitad. Seleccione si el marco luminoso permanecerá en la nueva posición una vez liberado el botón.



Pantalla normal



Se muestra cuando el disparador se presiona hasta la mitad

Opción	Descripción
SÍ	El marco luminoso permanece en la nueva posición cuando se suelta el disparador.
NO	El marco luminoso regresa a su posición normal cuando se suelta el disparador.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

