

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# X-T20

## Nieuwe Functies

Versie 2.00

Functies die zijn toegevoegd of gewijzigd als gevolg van firmware-updates kunnen mogelijk niet langer overeenkomen met de beschrijvingen in de documentatie die is meegeleverd met dit product. Bezoek onze website voor informatie over de beschikbare updates voor verschillende producten:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software/fw\\_table.html](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html)*






BL00004969-B00

NL

## Inhoud

X-T20 firmwareversie 2.00 voegt de hieronder vermelde functies toe of werkt ze bij. Bezoek de volgende website voor informatie over eerdere versies.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beschrijving	X-T20 	Zie 	Ver.
1	Voor het bekijken van afzonderlijke RGB-histogrammen en een scherm met delen van het beeld die bij de huidige instellingen overbelicht worden, geschoven over het beeld dat door het objectief te zien is, drukt u op de functietoets waaraan <b>HISTOGRAM</b> is toegewezen.	19	1	2.00
2	Aanraakbedieningen zijn toegevoegd.	22	2	2.00
3	Opties <b>GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)</b> en <b>GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)</b> zijn toegevoegd aan  <b>SCHERMINSTELLINGEN</b> in het setup-menu.	220	3	2.00
4	De optie <b>DISPL.-INST. GROTE INDICAT.</b> is toegevoegd aan  <b>SCHERMINSTELLINGEN</b> in het setup-menu.	220	4	2.00
5	Het item  <b>VERBINDINGSINSTELLINGEN</b> > <b>PC-VERBINDINGSMODUS</b> is aan het instellingenmenu toegevoegd.	239	5	2.00
6	Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt.	257	6	2.00
7	FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-objectieven worden nu ondersteund.	272	7	2.00


## Wijzigingen en toevoegingen

Wijzigingen en toevoegingen zijn als volgt.


### X-T20 Gebruiksaanwijzing: 19 De standaardweergave aanpassen

#### Histogrammen


Histogrammen geven de verdeling van de tinten in de foto weer. De horizontale as geeft de helderheid weer, de verticale as het aantal pixels.



- **Optimale belichting:** Pixels zijn als een gelijkmatige kromme verdeeld over alle tinten.
- **Overbelicht:** Pixels bevinden zich in groepjes aan de rechterzijde van de grafiek.
- **Onderbelicht:** Pixels bevinden zich in groepjes aan de linkerkant van de grafiek.



Voor het bekijken van afzonderlijke RGB-histogrammen en een scherm met delen van het beeld die bij de huidige instellingen overbelicht worden, geschoven over het beeld dat door het objectief te zien is, drukt u op de functietoets waaraan **HISTOGRAM** is toegewezen.




- ① Overbelichte gebieden knippen
- ② RGB-Histogrammen

## X-T20 Gebruiksaanwijzing: 22

### Touch screen modus

De volgende aanraakbedieningen zijn toegevoegd.


Nr.	Beschrijving	X-T20 
1	Veegbewegingen kunnen nu worden gebruikt om het scherpstelveld te kiezen tijdens scherpstelzoom.	86
2	Samenkrijp- of spreidbewegingen kunnen nu worden gebruikt om het aantal foto's (één, negen of honderd) te kiezen dat wordt weergegeven tijdens multi-rameweergave.	178
3	Foto's kunnen nu in de negen- en honderd-rameweergaven worden geselecteerd met behulp van aanraak- en sleepbewegingen; dubbeltik op een foto om deze in volledig scherm te bekijken.	179
4	Aanraakbedieningen kunnen nu in het menu <b>Q</b> (snel) worden gebruikt.	243
5	Het aanraakscherm kan nu voor het invoeren van tekst worden gebruikt.	235 236

## X-T20 Gebruiksaanwijzing: 220 GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)

Selecteer **AAN** om grote indicators in de elektronische zoeker weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



*UIT*




*AAN*

## GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)

Selecteer **AAN** om grote indicators in de LCD-monitor weer te geven. De weergegeven indicators kunnen worden geselecteerd met behulp van **SCHERMINSTELLINGEN > DISPL-INST. GROTE INDICAT. INDICAT.**



*UIT*




*AAN*



Als **GROTE INDICAT.-MODUS** aan een functieknop wordt toegewezen, kan de knop worden gebruikt om tussen **GROTE INDICAT.-MODUS** aan (**AAN**) en uit (**UIT**) (224, 250) te schakelen.

## X-T20 Gebruiksaanwijzing: 220 DISPL-INST. GROTE INDICAT.

Kies de indicators die worden weergegeven wanneer **AAN** is geselecteerd voor **SCHERMINSTELLINGEN > GROTE INDICAT.-MODUS (EVF)** of **GROTE INDICAT.-MODUS (LCD)**.



Optie	Beschrijving
① BELDISPL	Kies de items die onderaan de weergave staan. Geselecteerde items worden aangeduid met vinkjes (☑); om te deselecteren, markeer de vinkjes en druk op <b>MENU/OK</b> .
② Schl	Selecteer <b>AAN</b> om de belichtingsaanduiding weer te geven.
③ L1, L2, L3, L4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de linkerkant van het scherm.
④ R1, R2, R3, R4	Kies maximaal vier grote pictogrammen voor weergave aan de rechterkant van het scherm.

## X-T20 Gebruiksaanwijzing: 239

### PC-VERBINDINGSMODUS

Pas instellingen aan voor verbinding met een computer.

Optie	Beschrijving
<b>USB-KAARTLEZER</b>	De camera automatisch verbinden met een computer via USB schakelt de gegevensoverdrachtmodus in, wat de mogelijkheid biedt om gegevens naar de computer te kopiëren. De camera functioneert normaal wanneer deze niet verbonden is.
<b>USB RAW CONV/ B-UP HERS</b>	Het aansluiten van de camera op een computer via USB activeert automatisch de USB RAW-conversie/backup-herstelmodus. De camera functioneert niet normaal wanneer niet verbonden. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="357 700 956 844">• <b>USB RAW CONV. (vereist FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> Gebruik de beeldverwerkende motor van de camera om RAW-bestanden snel te converteren naar JPEG-beelden van hoge kwaliteit.</li><li data-bbox="357 852 956 995">• <b>BACKUP HERSTELLEN (FUJIFILM X Acquire vereist):</b> Camera-instelling opslaan en laden. Configureer de camera opnieuw in een ogenblik of deel instellingen met andere camera's van hetzelfde type.</li></ul>

## X-T20 Gebruiksaanwijzing: 257

### Flitsinstellingen

Derde-partij studio flash commanders compatibel met het FUJIFILM flashsysteem kunnen nu worden gebruikt. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met uw studioflitser.



## X-T20 Gebruiksaanwijzing: 272

### Automatische zoom

De camera ondersteunt nu XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ-powerzoomobjectieven. De volgende functies zijn beschikbaar:

- De zoomring kan worden gebruikt om de zoom aan te passen.
- De scherpstelring kan worden gebruikt voor het maken van fijnafstellingen om in te zoomen in scherpstelstanden **S** (AF-S) en **C** (AF-C).
- De zoompositie blijft vast ingesteld tijdens intervalfotografie.
- Het objectief blijft verlengd tijdens weergave zodat het fotograferen snel kan worden hervat.

# FUJIFILM

---

## FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)

