

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T4

Nya funktioner

Version 1.60



Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Innehåll

X-T4:s firmwareversion 1.60 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. För information om tidigare versioner, besök följande webbplats.

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	X-T4 	Se 	Ver.
1	Touch-zoom är nu tillgängligt med kompatibla objektiv. Ett TOUCH-ZOOM -alternativ har därför lagts till under KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > PEKSKÄRM INSTÄLLNING i inställningsmenyn.	27 229	1 7	1.60
2	Lade till stöd för tillvalet XLR-mikrofonadapter, vilket har resulterat i tillägg av alternativet INSTÄLLNINGAR FÖR XLR-MIKADAPTER under LJUDINSTÄLLNING i filmmenyerna. Alternativet 4ch LJUDUPPSPELNING har också lagts till under LJUDINSTÄLLNING i inställningsmenyerna.	53 176 212	2 3 4	1.40
3	Digitala zoomobjektiv som är utrustade med objektivfunktionsknappar stöds nu. Alternativet POWER ZOOM FUNKTIONINSTÄLLNINGAR (Fn) har därför lagts till under KNAPP-/RATTINSTÄLLNING i inställningsmenyn. Dessutom har rollerna som kan tilldelas funktionsknapparna ändrats.	224 256 258 265	4 9 11 14	1.60
4	Alternativet INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS har lagts till under KNAPP-/RATTINSTÄLLNING i inställningsmenyn för att kunna styra digitala zoomobjektiv som är utrustade med objektivfunktionsknappar.	226 227	5	1.60
5	Alternativet FOKUSRING har därför döpts om till ROTATION AV FOKUSRINGEN och har flyttats till INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS tillsammans med alternativet FOKUSRINGFUNKTION .	226 227	5	1.60
6	Alternativet TEMPERATUR AUTOMATISKT AV har lagts till STRÖMHANTERING i inställningsmenyn.	232	8	1.20

Ändringar och tillägg

Följande ändringar och tillägg har gjorts.



X-T4 Användarhandbok: 27 Pekkontroller för fotografering

Ver. 1.60

Pekskärmszoom

Om objektivet stöder pekskärmszoom kan du zooma in och ut genom att trycka på skärmen. Tryck på zoomknappen på skärmen för att aktivera pekskärmszoom.

Pekskärmszoom styrs med hjälp av knapparna i displayen.




Knapp	Beskrivning
 Pekskärmszoom	Aktivera pekskärmszoom.
 Zooma in	Zooma in eller ut. Tryck och håll för att zooma in eller ut med konstant hastighet.
 Zooma ut	
 Vippbrytare	Dra för att välja ett zoomläge. Tryck och håll ned för att zooma in eller ut med en hastighet som motsvarar var du placerar ditt finger.
 Inaktivera	Inaktivera pekskärmszoom.

Spela in filmer

Använda en extern mikrofon

Ljud kan spelas in med externa mikrofoner som ansluts via uttagen med en diameter på 3,5 mm; mikrofoner som kräver busseffekt kan inte användas. Se mikrofonens bruksanvisning för mer information.



XLR-mikrofonadapterar

Kameran kan användas med TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR-mikrofonadapterar. För mer information, besök TASCAM-webbplatsen.

https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website

INSTÄLLNINGAR FÖR XLR-MIKADAPTER

Justera inkanalsinställningarna och dylika för mikrofonen när du använder XLR-mikrofonadapter.

Alternativ	Beskrivning
MIKROFON INPUTKANAL	Spela in fyrkanalsljud (kvadrafonisk) med hjälp av kamerans inbyggda mikrofon eller tvåkanalsljud (stereo) med endast en mikrofon ansluten via en XLR-mikrofonadapter. <ul style="list-style-type: none">• 4ch XLR+KAMERA: Spela in fyrkanalsljud med hjälp av kamerans inbyggda mikrofon.• 2ch ENDAST XLR: Spela in tvåkanalsljud med endast en extern mikrofon ansluten via en XLR-mikrofonadapter.
4ch LJUDAVLYSSNING	Välj källan för ljudutmatning till hörlurar eller annan ljudövervakningsutrustning under filminspelning. <ul style="list-style-type: none">• XLR: Lyssna på ljudet från externa mikrofoner anslutna via en XLR-mikrofonadapter.• KAMERA: Lyssna på ljudet från kamerans inbyggda mikrofon.
HDMI 4ch AUDIO-OUTPUT	Välj ljudkällan vars signal ska skickas till HDMI-kontakten. <ul style="list-style-type: none">• XLR: Ljudet från externa mikrofoner anslutna via en XLR-mikrofonadapter skickas till HDMI-kontakten.• KAMERA: Ljudet från kamerans inbyggda mikrofon skickas till HDMI-kontakten.



- Om en extern mikrofon är ansluten till kamerans mikrofonuttag, kommer ljudet inte att spelas in från kamerans inbyggda mikrofon utan ljudet från den externa mikrofonen spelas in istället.
- Fyrkanalsinspelning är endast tillgänglig när **MOV/H.265(HEVC) LPCM** eller **MOV/H.264 LPCM** har valts för **FILMINSTÄLLNING > FILIFORMAT**.

4ch LJUDUPPSPELNING

Justera ljudinställningarna som önskas när du visar 4-kanalsfilmer.

Alternativ	Beskrivning
XLR	Kameran spelar upp ljudet som spelats in via externa mikrofoner anslutna via XLR-mikrofonadaptern.
KAMERA	Kameran spelar upp ljudet som spelats in via kamerans inbyggda mikrofon eller via externa mikrofoner anslutna via mikrofonuttaget.

POWER ZOOM FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR (Fn)

Välj de funktioner som funktionsknapparna på vissa motorzoomobjektiv ska ha.

INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS

Justera inställningarna för kompatibla objektiv med fokusring eller motorzoom.

ROTATION AV FOKUSRINGEN

Välj åt vilket håll fokusringen ska vridas för att öka fokusavståndet.

Alternativ	
 MEDURS (medurs)	 MOTURS (moturs)

FOKUSRINGFUNKTION

Välj hur kameran ska justera fokus som svar på att fokusringen vrids.

Alternativ	Beskrivning
EJ LINJÄR	Fokus justeras i samma takt som ringen vrids.
LINJÄR	Fokus justeras linjärt beroende på hur mycket ringen vrids, men fokuseringshastigheten påverkas inte av den hastighet med vilken ringen vrids.

MF KONST. HASTIGHETSFOKUS (Fn)

Välj den hastighet med vilken fokusavståndet ska ändras vid justering med funktionsknapparna under manuell fokusering med kompatibla motorzoomobjektiv. Ju högre nummer, desto högre hastighet.

Alternativ							
1(LÅNG-SAM)	2	3	4	5	6	7	8(SNABB)

KONSTANT HASTIGHETSZOOM (Fn)

Välj den hastighet med vilken kompatibla motorzoomobjektiv ska zooma in eller ut när funktionsknapparna används. Ju högre nummer, desto högre hastighet.

Alternativ							
1(LÅNG-SAM)	2	3	4	5	6	7	8(SNABB)

ANV. AV KONST. HASTIGHETSZOOM/-FOKUS (Fn)

Välj om funktionsknapparna på kompatibla motorzoomobjektiv endast ska tryckas in en gång för att starta respektive avbryta motorstyrd fokusering eller motorstyrd zoomning.

Alternativ	Beskrivning
START/STOPP BRYTARE	Funktionen startar när du trycker en gång på knappen och avbryts när du trycker på knappen en andra gång.
PÅ VID TRYCK	Funktionen är aktiv så länge du trycker på knappen och avbryts när du släpper knappen.

ROTATION AV ZOOMRINGEN

Välj om du vill vända zoomringens rotationsriktning när kompatibla motorzoomobjektiv används.

Alternativ	
 MEDURS (medurs)	 MOTURS (moturs)





ZOOM/FOKUS-KONTROLLRING

Välj den funktion som zoom/fokus-kontrollringen på kompatibla motorzoomobjektiv ska ha.

Alternativ	
ZOOM	FOKUS

PEKSKÄRM INSTÄLLNING

Aktivera eller inaktivera pekskärmkontroller.

Alternativ	Beskrivning								
 PEKSKÄRMSINSTÄLLNING	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: LCD-skärmen fungerar som en pekskärm under fotografering. • AV: Pekkontroller inaktiverade. 								
 DUBBELTRYCKSINSTÄLLNING	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Tryck på LCD-skärmen två gånger för att zooma in på motivet under fotografering. • AV: Peksärmszoom inaktiverad. 								
 PEKFUNKTION	Aktivera eller inaktivera pekfunktionsgester.								
TOUCH-ZOOM	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: Om objektivet stöder touch-zoom kan du zooma in och ut genom att trycka på LCD-skärmen. • AV: Touch-zoom är inaktiverad. 								
 PEKSKÄRMSINSTÄLLNING	<ul style="list-style-type: none"> • PÅ: LCD-skärmen fungerar som en pekskärm under uppspelning. • AV: Pekkontroller inaktiverade. 								
INST. FÖR EVF- PEKSKÄRM	<p>Välj området av LCD-skärmen som används för pekskärmkontroller medan sökaren är aktiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Området som används för pekskärmkontroller kan väljas från: <table border="0" style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">- <input type="checkbox"/> (alla)</td> <td style="width: 50%;">- <input type="checkbox"/> (vänstra halvan)</td> </tr> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (högra halvan)</td> <td>- <input type="checkbox"/> (övre vänstra fjärdedelen)</td> </tr> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (övre högra fjärdedelen)</td> <td>- <input type="checkbox"/> (nedre vänstra fjärdedelen)</td> </tr> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (nedre högra fjärdedelen)</td> <td></td> </tr> </table> • Välj AV för att inaktivera pekskärmkontroller medan sökaren är aktiv. 	- <input type="checkbox"/> (alla)	- <input type="checkbox"/> (vänstra halvan)	- <input type="checkbox"/> (högra halvan)	- <input type="checkbox"/> (övre vänstra fjärdedelen)	- <input type="checkbox"/> (övre högra fjärdedelen)	- <input type="checkbox"/> (nedre vänstra fjärdedelen)	- <input type="checkbox"/> (nedre högra fjärdedelen)	
- <input type="checkbox"/> (alla)	- <input type="checkbox"/> (vänstra halvan)								
- <input type="checkbox"/> (högra halvan)	- <input type="checkbox"/> (övre vänstra fjärdedelen)								
- <input type="checkbox"/> (övre högra fjärdedelen)	- <input type="checkbox"/> (nedre vänstra fjärdedelen)								
- <input type="checkbox"/> (nedre högra fjärdedelen)									

TEMPERATUR AUTOMATISKT AV


Om temperaturen stiger över en viss temperatur kommer kameran först att visa ett meddelande och sedan, om temperaturen fortsätter stiga, automatiskt avsluta fotograferingen och stänga av kameran. Välj den temperatur vid vilken kameran ska stängas av automatiskt.

Alternativ	Beskrivning
STANDARD	Kameran stängs av automatiskt om temperaturen når STANDARD -värdet.
HÖG	Fotograferingen kan fortsätta vid temperaturer över STANDARD -värdet, för att exempelvis förlänga den tillgängliga tiden för inspelning av filmer m.m. Eftersom det finns risk för lågtemperatur-brännskador om man kommer i kontakt med kameran vid denna höga temperatur, bör detta alternativ endast användas efter att kameran har monterats på ett stativ eller du vidtar andra åtgärder för att undvika fysisk kontakt med kameran.


Tilldela funktioner till funktionsknapparna

Att tilldela roller till knapparna:


- 1 Håll in **DISP/BACK**-knappen tills en kontrollvals meny visas.
- 2 Markera den önskade kontrollen och tryck på **MENU/OK**.



- 3 Markera något av följande alternativ och tryck på **MENU/OK** för att tilldela den till den valda kontrollen.

 • Följande kan inte tilldelas pekskärmknapparna (**T-Fn1** t.o.m. **T-Fn4**).

- **KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)**
- **KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)**
- **MF KON. HASTIGHETSFOKUS (N)**
- **MF KON. HASTIGHETSFOKUS (F)**
- **AE ENDAST LÅS**
- **AF ENDAST LÅS**
- **AE/AF LÅS**
- **AF-PÅ**
- **ENDAST AWB-LÅS**

- Väljaren kan inte tilldelas mer än en funktion i taget.
- Knapptilldelningar kan också väljas med  **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > FUNK.(Fn)-INSTÄL.**

Roller som kan tilldelas funktionsknapparna

Välj bland:


- BILDSTORLEK
- BILDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNIHET
- FÄRG KROM EFFEKT
- FÄRGKROMEFFEKT BLÅ
- DYNAMISKT OMFÅNG
- PRIORITERA D-OMFÅNG
- VITBALANS
- KLARHET
- VÄLJ ANPAD. INST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUS KONTROLL
- AF LÄGE
- AF-C ANPASSAD INSTÄLLNING
- ANSIKTSVAL  
- SPÅRA ANSIKTE PÅ/AV
- AF-AVSTÅNDSBEGRÄNSARE
- LÅS FOKUSKONTROLL
- MATNINGSLÄGE
- SPORTSÖKARLÄGE
- FÖRFOTO **ES** 
- SJÄLVUTLÖSARE
- LJUSMÄTMETOD
- SLUTARTYP
- FLIMMERREDUCERING
- ISO AUTOINSTÄLLNING
- BILDSTAB LÄGE
- MULTIEXPONERING
- TRÅDLÖS KOMM.
- INSTÄLLNING BLIXTFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLIXT
- HÖGHASTIGHETSINSP. FULL HD
- FAST FILMBESK. FRST. ^{FRST.} ~~1.29x~~
-  BILDSTABILISERING BOOSTLÄGE
- ZEBRA-INSTÄLLNING
- JUSTERING INTERN/EXTERN MIKROFON
- 4ch LJUDUPPSPELNING
- FILMOPTIMERAD KONTR. 
- FÖRHANDSGR. SKÄRPEDJUP
- FÖRHANDSVISA EXP/VB I MANUELLT LÄGE
- NATURLIG LIVE-VY
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVÅ
- STORT INDIKATORLÄGE
- F-Log VISNINGSS ASSISTANS
- ZOOM/FOKUS-KONTROLLRING
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)
- **MF** KON. HASTIGHETSFOKUS (N)
- **MF** KON. HASTIGHETSFOKUS (F)
- AE ENDAST LÅS
- AF ENDAST LÅS
- AE/AF LÅS
- AF-PÅ
- ENDAST AWB-LÅS
- BLÄNDARINSTÄLLN.
- LÅSINSTÄLLNING
- PRESTANDA
- AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING
- VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.
- Bluetooth PÅ/AV
- SNABBMENY
- UPPSPELNING
- INGET (kontrollera inaktiverade)


Objektivfunktionsknappar

Välj de funktioner som funktionsknapparna på vissa objektiv (i förekommande fall) ska ha.

Standardinställningar för objektivfunktionsknapparna


Standardtilldelningarna är:

 Ett XF18-120mmF4 LM PZ WR-objektiv används här i illustrativt syfte.



Objektivfunktionsknapp	Standard
① Z/F	ZOOM/FOKUS-KONTROLLRING
② L-Fn1 (vipp-zoomknappens upp-riktning)	KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)
③ L-Fn2 (vipp-zoomknappens ned-riktning)	KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)

Tilldela funktioner till objektivfunktionsknapparna

Funktionerna som ska tilldelas objektivfunktionsknapparna kan väljas med hjälp av alternativet  **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > POWER ZOOM FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR (Fn)** i inställningsmenyn.

- BILDSTORLEK
- BILDKVALITET
- RAW
- FILMSIMULERING
- KORNIQHET
- FÄRG KROM EFFEKT
- FÄRGKROMEFFEKT BLÅ
- DYNAMISKT OMFÅNG
- PRIORITERA D-OMFÅNG
- VITBALANS
- KLARHET
- VÄLJ ANPAD. INST.
- FOKUSOMRÅDE
- FOKUS KONTROLL
- AF LÄGE
- AF-C ANPASSAD INSTÄLLNING
- ANSIKTSVAL  
- SPÅRA ANSIKTE PÅ/AV
- AF-AVSTÅNDSBEGRÄNSARE
- LÅS FOKUSKONTROLL
- MATNINGSLÄGE
- SPORTSÖKARLÄGE
- FÖRFOTO **ES** 
- SJÄLVUTLÖSARE
- LJUSMÄTMETOD
- SLUTARTYP
- FLIMMERREDUCERING
- ISO AUTOINSTÄLLNING
- BILDSTAB LÄGE
- MULTIEXPONERING
- TRÅDLÖS KOMM.
- INSTÄLLNING BLIXTFUNKTION
- TTL-LÅS
- MODELLERINGSBLIXT
- HÖGHASTIGHETSINSP. FULL HD
- FAST FILMBESK. FRST. **CROP 1.29x**
-  BILDSTABILISERING BOOSTLÄGE
- ZEBRA-INSTÄLLNING
- JUSTERING INTERN/EXTERN MIKROFON
- 4ch LJUDUPPSPELNING
- FILMOPTIMERAD KONTR. 
- FÖRHANDSGR. SKÄRPEDJUP
- FÖRHANDSVISA EXP/VB I MANUELLT LÄGE
- NATURLIG LIVE-VY
- HISTOGRAM
- ELEKTRONISK NIVÅ
- STORT INDIKATORLÄGE
- F-Log VISNINGSS ASSISTANS
- ZOOM/FOKUS-KONTROLLRING
- KONSTANT HASTIGHETSSZOOM (T)
- KONSTANT HASTIGHETSSZOOM (W)
- **MF** KON. HASTIGHETSSFOKUS (N)
- **MF** KON. HASTIGHETSSFOKUS (F)
- AE ENDAST LÅS
- AF ENDAST LÅS

- AE/AF LÅS
- AF-PÅ
- ENDAST AWB-LÅS
- BLÄNDARINSTÄLLN.
- LÅSINSTÄLLNING
- PRESTANDA
- AUTOMATISK BILDÖVERFÖRING
- VÄLJ PARKOPPLINGSDEST.
- Bluetooth PÅ/AV
- SNABBMENY
- UPPSPELNING
- INGET




- För att inaktivera funktionsknappen, välj **INGET**.
- Valt funktionslås är inte tillgängligt när **KONSTANT HASTIGHETSZOOM (T)** eller **KONSTANT HASTIGHETSZOOM (W)** har tilldelats en objektiv-funktionsknapp.

Motorzoomobjektiv

På motorzoomobjektiv kan du justera zoom med zoom/fokus-kontrollringen, zoomknappen eller zoomringen.

❗ Om du justerar zoom när objektivet är blött kan vatten lättare tränga in i objektivet. Torka bort eventuellt vatten från objektivet innan du justerar zoom.

📖 Ett XF18-120mmF4 LM PZ WR-objektiv används här i illustrativt syfte.



Reglage	Beskrivning
① Zoomring	Vrid på zoomringen för att zooma in eller ut manuellt.
② Zoom/fokus-kontrollring	Vrid på zoom/fokus-kontrollringen för att zooma in eller ut med motorzoom. Zoomhastigheten är proportionell med den hastighet som ringen vrids.
③ Z/F-knapp (zoom/fokus)	Ändra den funktion som zoom/fokus-kontrollringen ska ha från fokus till zoom eller <i>vice versa</i> .
④ Zoomknapp	Tryck på en zoomknapp för att zooma in eller ut med konstant hastighet med hjälp av motorzoom. Zoomning avbryts när du trycker på knappen en gång till.

- 📖 • Z/F- och zoomknapparna kan tilldelas andra funktioner med hjälp av **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > POWER ZOOM FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR (Fn)**.
- Den hastighet med vilken zoomning ska justeras med hjälp av zoomknapparna kan väljas med **KNAPP-/RATTINSTÄLLNING > INSTÄLLNING FÖR OBJEKTIVETS ZOOM/FOKUS**.

MEMO

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

