

DIGITAL CAMERA

**X100F****Nowe funkcje**

---

**Wersja 2.10**







Funkcje dodane lub zmienione w wyniku aktualizacji oprogramowania sprzętowego mogą już nie być zgodne z opisami w dokumentacji dołączonej do tego produktu. Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać informacje na temat aktualizacji dostępnych dla różnych produktów:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Spis treści

Oprogramowanie sprzętowe X100F w wersji 2.10 dodaje lub aktualizuje funkcje wymienione poniżej. Aby uzyskać najnowszą instrukcję, odwiedź następującą witrynę internetową.





<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr	Opis	X100F 	Patrz 	Wer.
1	Dźwigni ostrości można używać do zmiany obszarów ostrości, gdy widok jest przybliżony podczas wspomaganego ręcznego ustawiania ostrości.	69	PL-1	2.00
2	Dźwigni ostrości można używać do zmiany obszarów ostrości, gdy widok jest przybliżony podczas kontroli ostrości.			
3	Opcje <b>TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)</b> oraz <b>TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)</b> zostały dodane do  <b>USTAWIENIA EKRANU</b> w menu ustawień.	118	PL-2 PL-3	2.10
4	Opcja <b>UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW</b> została dodana do  <b>USTAWIENIA EKRANU</b> w menu ustawień.	118	PL-4	2.10
5	Opcja <b>WYŁ.</b> została dodana do  <b>USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA &gt; UST. PIER. KONTR.</b> w menu ustawień.	122	PL-5	2.00
6	Pozycja  <b>USTAWIENIA POŁĄCZENIA &gt; TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM</b> została dodana do menu ustawień.	126	PL-5	2.00
7	Poza drukarkami instax SHARE wymienionymi w „Akcesoria firmy FUJIFILM”, aparat obsługuje teraz również drukarkę SP-3.	142	PL-6	2.00
8	Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM.	144	PL-6	2.00

#### Kontrola ostrości

Aby przybliżyć bieżący obszar ostrości w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij środek tylnego pokrętła sterowania.


Naciśnij ponownie środek tylnego pokrętła sterowania, aby anulować zbliżenie. W trybie ręcznego ustawiania ostrości, przybliżenie może być ustawiane poprzez obracanie tylnym pokrętłem sterowania gdy wybrane jest **STANDARDOWE** lub

**ZAZNACZ GŁĘBIĘ OSTROŚCI** w  **USTAWIENIA AF/MF > MF ASSIST**, jednakże gdy **WŁ.** jest wybrane dla  **USTAWIENIA AF/MF > PODGLĄD OSTROŚCI**, aparat automatycznie będzie przybliżać wybrany obszar ostrości, gdy krąg ostrości jest obracany. Podczas zoomu ostrości dostępny jest wybór pola ostrości za pomocą dźwigni ostrości. Przybliżenie obszaru ostrości nie jest dostępne w trybie ustawiania ostrości **C** lub gdy  **USTAWIENIA AF/MF > PRE-AF** jest wł. lub opcja inna niż  **POJEDYNCZY PUNKT** jest wybrana dla **TRYB AF**.




**USTAWIENIA EKRANU****X100F Podręcznik użytkownika:** 118**Ver. 2.10****TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)**

Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki w wizjerze elektronicznym/optycznym (EVF/OVF). Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW**.



WYŁ.



WŁ.

ⓘ Niektóre ikony nie są wyświetlone, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)**, w tym:

- Wskaźnik ostrości
- Wskaźnik AF+MF
- Wskaźnik odległości
- Tryb ostrości
- Mikrofon/zdalne wyz.
- Inne

⚙ Jeśli **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** jest przypisany do przycisku funkcyjnego, tego przycisku można używać do włączania (**WŁ.**) i wyłączenia (**WYŁ.**) opcji **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** (118, 47, 121).


**USTAWIENIA EKRANU**

X100F Podręcznik użytkownika: 118


Wer. 2.10

**TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**

Wybierz **WŁ.**, aby wyświetlać duże wskaźniki na monitorze LCD. Wyświetlane wskaźniki można wybrać za pomocą **USTAWIENIA EKRANU > UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW**.



WYŁ.



WŁ.

① Niektóre ikony nie są wyświetlone, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**, w tym:

- Wskaźnik ostrości
- Wskaźnik AF+MF
- Mikrofon/zdalne wyz.
- Wskaźnik odległości
- Tryb ostrości
- Inne

❖ Jeśli **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** jest przypisany do przycisku funkcyjnego, tego przycisku można używać do włączania (**WŁ.**) i wyłączenia (**WYŁ.**) opcji **TRYB DUŻYCH WSKAŹNIKÓW** (118, 121).

**USTAWIENIA EKRANU**

X100F Podręcznik użytkownika: 118

Wer. 2.10

**UST. WYŚW. DUŻ. WSKAŹNIKÓW**

Wybierz wskaźniki wyświetlane, gdy **WŁ.** jest wybrane dla **USTAWIENIA EKRANU > TRYB DUŻ. WSKAŹN.(EVF/OVF)** lub **TRYB DUŻ. WSKAŹNIKÓW (LCD)**.



Opcja	Opis
① <b>WY. Naś.</b>	Wybierz elementy wyświetlane na dole ekranu. Wybrane elementy są oznaczone symbolami zaznaczenia (☑). Aby cofnąć wybór, wyróżnij symbole zaznaczenia i naciśnij <b>MENU/OK</b> .
② <b>Skala</b>	Wybierz <b>WŁ.</b> , aby wyświetlić wskaźnik ekspozycji.
③ <b>L1, L2, L3, L4</b>	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po lewej stronie ekranu.
④ <b>R1, R2, R3, R4</b>	Wybierz maksymalnie cztery duże ikony do wyświetlania po prawej stronie ekranu.

**USTAWIENIA PRZYCISKÓW/POKRĘTŁA**

X100F Podręcznik użytkownika: 122

Wer. 2.00

**UST. PIER. KONTR.**

Ustaw funkcje przypisane do pierścienia kontroli.

Opcje: DOMYŚLNE/BALANS BIELI/SYMULACJA FILMU/CYFROWA KONW. TEL./WYŁ.

**USTAWIENIA POŁĄCZENIA**

X100F Podręcznik użytkownika: 126

Wer. 2.00

**TRYB POŁ. Z KOMPUTEREM**

Dostosuj ustawienia dotyczące połączenia z komputerem.

Opcja	Opis
<b>CZYTNIK KART NA USB</b>	Podłączenie aparatu do komputera kablem USB automatycznie włącza tryb przesyłania danych, pozwalając na kopiowanie danych do komputera. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony.
<b>KON. USB RAW/PR. KOP.</b>	Podłączenie aparatu do komputera przez USB automatycznie włącza tryb konwersji plików RAW przez USB/tryb przywracania kopii zapasowej. Aparat działa normalnie, gdy nie jest podłączony. <ul style="list-style-type: none"> <li><b>KON. USB RAW (wymaga FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> używaj procesora przetwarzania zdjęć aparatu do szybkiej konwersji plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia JPEG.</li> <li><b>PR. KOP. (wymaga FUJIFILM X Acquire):</b> zapisuj i wczytuj ustawienia aparatu. Szybko zmień konfigurację aparatu lub współdziel ustawienia z innymi aparatami tego samego typu.</li> </ul>

### **Akcesoria firmy FUJIFILM**

**X100F Podręcznik użytkownika:** 📖 142

**Wer. 2.00**

#### **Drukarki instax SHARE**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Uzyskaj połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej LAN, aby drukować zdjęcia na filmie instax.

### **Używanie lamp błyskowych mocowanych na stopce**

**X100F Podręcznik użytkownika:** 📖 144

**Wer. 2.00**

Można teraz używać studyjnych sterowników błysku innych firm zgodnych z systemem lamp błyskowych FUJIFILM. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z dokumentacji dołączonej do studyjnej lampy błyskowej.





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)