

# FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

# GFX 100

## Nye funktioner

Version 4.10



Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation, som følger med dette produkt. Gå på vores hjemmeside for information om tilgængelige opdateringer for forskellige produkter:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## Indhold

Firmwareversionen 4.10 i GFX100 tilføjer eller opdaterer nedenfor opstillede funktioner. For seneste brugervejledning, gå på følgende hjemmeside.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivelse	GFX100 	Se 	Ver.
1	Indstillingerne <b>RAW (ATOMOS)</b> og <b>RAW (Blackmagic)</b> er blevet føjet til under <b>F-Log/HLG/RAW OPTAGELSE</b> i filmmenuen.	—	1	4.10

## Ændringer og tilføjelser

Ændringer og tilføjelser er som følger.

### F-Log/HLG/RAW OPTAGELSE

Ver. 4.10

Vælg destination for film af typerne F-Log, HLG (Hybrid Log-Gamma) eller RAW optaget, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed.

Indstilling	Beskrivelse
   	Optagelserne behandles ved hjælp af filmsimulering og gemmes begge på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden.
 <b>F-Log</b>  <b>F-Log</b>	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i F-Log-format.
   <b>F-Log</b>	Optagelserne udlæses på HDMI-enheden i F-Log-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
 <b>F-Log</b>  	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format, men udlæses på HDMI-enheden med filmsimulering anvendt.
 <b>HLG</b>  <b>HLG</b>	Optagelserne optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI-enheden i HLG-format.
   <b>RAW(ATOMOS)</b>	Optagelserne udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
 <b>F-Log</b>  <b>RAW(ATOMOS)</b>	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format og udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format.
 <b>HLG</b>  <b>RAW(ATOMOS)</b>	Optagelserne optages på hukommelseskortet i HLG-format og udlæses på Atomos-videoptagere i RAW-format.
   <b>RAW(Blackmagic)</b>	Optagelserne udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format, men gemmes på hukommelseskortet med filmsimulering anvendt.
 <b>F-Log</b>  <b>RAW(Blackmagic)</b>	Optagelserne optages på hukommelseskortet i F-Log-format og udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format.
 <b>HLG</b>  <b>RAW(Blackmagic)</b>	Optagelserne optages på hukommelseskortet i HLG-format og udlæses på Blackmagic Design-videoptagere i RAW-format.



- F-Log tilbyder en blid gammakurve med bredt spektrum, der er egnet til videre behandling efter fremstilling. Følsomheden begrænses til værdier mellem ISO 800 og ISO 12800.
- Optageformatet **HLG** (Hybrid Log-Gamma) er i overensstemmelse med den internationale standard ITU-R BT2100. Når de vises på HLG-kompatible displays, optager HLG-optagelserne i høj kvalitet motiver med høj kontrast og levende farver nøjagtigt. Følsomheden begrænses til værdier mellem ISO 1250 og ISO 12800. HLG-optagelse er tilgængelig, når **MOV/H.265(HEVC) LPCM** er valgt for **FILM-INDSTILLING > FILFORMAT** i optagemenuen.
- Filmsimulerings (🎞️)-optagelser optages ved hjælp af indstillingen valgt for **FILM-INDSTILLING > FILMSIMULERING** i optagemenuen.
- Optagelser taget med **SD 📺 HDMI F-Log** eller **SD F-Log HDMI 📺** kan ikke optages på hukommelseskortet og udlæses på HDMI ved forskellige billedstørrelser (4K, Full HD). Derudover er følgende indstillinger af **FILM-INDSTILLING** utilgængelige:
  - Indstillingerne for billedstørrelse i **FILMTILSTAND** på **59.94P** og **50P**
  - **4K INTERFRAME NR**
  - **HDMI-UDGANG, INFODISPLAY**
- **RAW (ATOMOS)** anvendes til udlæsning af RAW-optagelser på Atomos-videooptagere.
- **RAW (Blackmagic)** anvendes til udlæsning af RAW-optagelser på Blackmagic Design-videooptagere.
- **RAW**-udlæsningen kan ikke optages på hukommelseskortet.
- Billedforbedringer indbygget i kameraet anvendes ikke på **RAW**-udlæsningen.
- Beskæringen (billedvinklen) og kvaliteten af optagelser udlæst på eksterne enheder afviger fra dem, der er vist på kameraets skærm. Få vist optagelser, der er udlæst ved hjælp af **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)**, på den eksterne enhed.
- Optagelser udlæst på eksterne enheder genereres fra de originale RAW-data og kvaliteten af optagelserne, som varierer alt efter enhedens specifikationer, er muligvis ikke lig med det, der opnås som slutresultat af efterproduktion eller lignende.
- Fokuszoom er ikke tilgængeligt, når **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)** er valgt for HDMI-udlæsning.
- **RAW**-optagelser udlæst via HDMI på ikke-kompatible enheder vises ikke korrekt, men vises i stedet for som mosaik.
- Minimums- og maksimumsfølsomhederne for **📺, F-Log** eller **HLG**-optagelser optaget over på hukommelseskortet, når **RAW (ATOMOS)** eller **RAW (Blackmagic)** er valgt for HDMI-udlæsning, er henholdsvis ISO 1250 og ISO 12800.



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

