

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 100S

Руководство к новым функциям

Версия 1.10










Функции, добавленные или измененные в результате обновлений прошивки, могут не соответствовать описаниям в документации, поставляемой с этим изделием. Посетите наш веб-сайт для получения информации о доступных обновлениях для различных продуктов:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

Содержание

В прошивке GFX100S версии 1.10 добавлены или обновлены функции, перечисленные ниже. Последнюю версию руководства см. на следующем веб-сайте.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

№	Описание	GFX100S 	См. в 	Вер.	
1	Изменения функций пользовательских режимов изменили способ создания и редактирования банков пользовательских настроек с помощью  НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД./СОХР. ПОЛ. НАСТР и  НАСТРОЙКИ ВИДЕО >  РЕД./СОХР. ПОЛ.НАСТР в меню съемки.	58	1	1.10	
2	В меню съемки добавлены элементы  НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > АВТ. ОБНОВ. НАСТРОЕК и  НАСТРОЙКИ ВИДЕО >  АВТ. ОБНОВ. НАСТРОЕК .	—	7		
3	Параметры ДИАФРАГМА (ПРОГРАМ. СДВИГ) для  НАСТРОЙКА КНОПОК / ДИСКОВ > НАСТР. ДИСКА УПР. > УПР. ПЕР. КОМ. 1 через УПР. ПЕР. КОМ. 3 и УПР. ЗАД. КОМ. были изменены на АПЕРТУРА .	—	8		

Изменения и дополнения


Внесены следующие изменения и дополнения.

GFX100S:  58

Вер. 1.10

Пользовательские режимы



Поверните диск режимов на любой из режимов от **C1 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1)** до **C6 (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 6)** для съемки с использованием ранее сохраненных настроек меню съемки. Настройки можно сохранять или редактировать с помощью **Ⓜ НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР.**




Сохранение текущих настроек

Сохранение текущих настроек в банке пользовательских настроек.

- 1 Выберите **Ⓜ НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР** в меню съемки и нажмите **MENU/OK**.
- 2 Выделите банк назначения для текущих настроек (от **C1** до **C6**) и нажмите **MENU/OK**.
- 3 Выделите **СОХР.ТЕКУЩ.НАСТР** и нажмите **MENU/OK**.



- 4 Выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.
Текущие настройки будут сохранены в выбранном банке.




Редактирование пользовательских настроек


Редактирование существующих банков пользовательских настроек.

- 1 Выберите **НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР** в меню съемки и нажмите **MENU/OK**.


- 2 Выделите нужный банк пользовательских настроек и нажмите **MENU/OK**.



- 3 Выделите **ИЗМ./ПРОВЕРКА** и нажмите **MENU/OK**.



- 4 Камера отобразит список элементов меню съемки; выделите элемент, который нужно отредактировать, и нажмите **MENU/OK**.
Настройте выбранный элемент по своему усмотрению.



- 5 Нажмите **MENU/OK**, чтобы сохранить изменения и вернуться к списку меню съемки.
Отрегулируйте дополнительные элементы по желанию.



Если для **НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > АВТ.**

ОБНОВ. НАСТРОЕК выбрано **ВЫКЛ.**, рядом с отредактированными элементами появятся красные точки, но изменения не будут сохранены автоматически.


- Чтобы сохранить изменения для выбранных элементов, выделите элементы в списке и нажмите **Q**.
- Чтобы сохранить изменения для всех элементов, вернитесь к шагу 3 и выберите **СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ**. Чтобы отменить все изменения и восстановить предыдущие настройки, выберите **СБРОС ИЗМЕНЕНИЙ**.
- Если вы копируете элемент, отмеченный красной точкой, он будет скопирован без внесенных изменений.

Копирование пользовательских настроек


Копирование пользовательских настроек из одного банка в другой с перезаписью настроек в банке назначения. Если исходный банк был переименован, его название также будет скопировано в банк назначения.

1 Выберите **НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР** в меню съемки и нажмите **MENU/OK**.

2 Выделите исходный банк и нажмите **MENU/OK**.





3 Выделите **КОПИРОВАТЬ** и нажмите **MENU/OK**.




4 Выделите банк назначения (от **C1** до **C6**) и нажмите **MENU/OK**.

Откроется диалоговое окно подтверждения.



 Любые изменения пользовательских настроек в банке назначения будут перезаписаны.

5 Выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.
Выбранные настройки будут скопированы в банк назначения, при этом все существующие настройки будут перезаписаны.




Сброс пользовательских настроек


Сброс выбранных банков пользовательских настроек.

1 Выберите **НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР** в меню съемки и нажмите **MENU/OK**.


2 Выделите нужный банк пользовательских настроек и нажмите **MENU/OK**.



3 Выделите **СБРОСИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ** и нажмите **MENU/OK**.
Откроется диалоговое окно подтверждения.



4 Выделите **ДА** и нажмите **MENU/OK**.
Выбранный банк будет сброшен.




Переименование банков пользовательских настроек


Переименование выбранных банков пользовательских настроек.

1 Выберите **НАСТРОЙКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > РЕД/СОХР.ПОЛ.НАСТР** в меню съемки и нажмите **MENU/OK**.

2 Выделите нужный банк пользовательских настроек и нажмите **MENU/OK**.



3 Выделите **РЕДАКТИРОВ. ПОЛЬЗОВАТ. ИМЯ** и нажмите **MENU/OK**.



4 Введите новое имя банка пользовательских настроек и выберите **ЗАДАТЬ**.
Выбранный банк будет переименован.

АВТ. ОБНОВ. НАСТРОЕК

Вер. 1.10

Выберите, применяются ли изменения сохраненных пользовательских настроек автоматически.

Опция	Описание
Вкл.	Изменения в банках пользовательских настроек от ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1 до ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 6 применяются автоматически.
Выкл.	Изменения не применяются автоматически. Любые изменения пользовательских настроек должны применяться вручную (📖 2).

 АВТ. ОБНОВ. НАСТРОЕК

Вер. 1.10

Параметры те же, что и при фотосъемке, но настройки регулируются отдельно.

Выберите действия, выполняемые дисками управления.

Опция	Описание
УПР. ПЕР. КОМ. 1	Присвойте настройку выдержки (S.S. (ВЫБОР ПРОГРАММЫ)) или диафрагмы (АПЕРТУРА) * переднему диску управления УПР. ПЕР. КОМ. 1 .
УПР. ПЕР. КОМ. 2	Присвойте настройку выдержки (S.S. (ВЫБОР ПРОГРАММЫ)), диафрагмы (АПЕРТУРА) *, чувствительности (ISO) или выберите «Не присваивать действие» (НЕТ) для передних дисков управления УПР. ПЕР. КОМ. 2 или УПР. ПЕР. КОМ. 3 .
УПР. ПЕР. КОМ. 3	
УПР. ЗАД. КОМ.	Присвойте настройку выдержки (S.S. (ВЫБОР ПРОГРАММЫ)), диафрагмы (АПЕРТУРА) *, чувствительности (ISO) или выберите «Не присваивать действие» (НЕТ) для заднего диска управления.
НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ	Экспокоррекцию можно отрегулировать с помощью одного или обоих передних и задних дисков управления после нажатия кнопки  (экспокоррекции).

* Кольцо диафрагмы повернуто в положение **A** или **C** в режиме **A** (AЭ с приоритетом диафрагмы) или **M** (ручной).



- Доступ к **НАСТР.ДИСКА УПР.** также можно получить, нажав и удерживая центр переднего диска управления.
- Кроме того, можно нажимать на центр переднего диска управления для доступа к настройкам в следующем порядке: **УПР. ПЕР. КОМ. 1**, **УПР. ПЕР. КОМ. 2** и **УПР. ПЕР. КОМ. 3**.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

