

DIGITAL CAMERA

# GFX 100s

## Nya funktioner

Version 1.10










Funktioner som lagts till eller ändrats i samband med firmwareuppdateringar kanske inte längre överensstämmer med beskrivningarna i dokumentationen som medföljer produkten. Besök vår webbsida för information om tillgängliga uppdateringar för olika produkter:

*<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>*

## Innehåll

GFX100S:s firmwareversion 1.10 innebär nya och uppdaterade funktioner enligt nedan. Besök följande webbplats för tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nr.	Beskrivning	GFX100S 	Se 	Ver.
1	Ändringar hur de anpassade lägena fungerar har påverkat hur bankerna för anpassade inställningar skapas och redigeras med  <b>BILDKVALITET INSTÄLLNING &gt; ÄNDRA./SPARA ANP. INST.</b> och  <b>FILMINSTÄLLNING &gt;  ÄNDRA./SPARA ANP. INST.</b> i fotograferingsmenyn.	58	1	
2	Alternativen  <b>BILDKVALITET INSTÄLLNING &gt; AUTOMATISK UPPDATERING AV INSTÄLLNINGAR</b> och  <b>FILMINSTÄLLNING &gt;  AUTOMATISK UPPDATERING AV INSTÄLLNINGAR</b> har lagts till i fotograferingsmenyn.	—	7	1.10
3	Alternativen <b>BLÄNDARE (PROGRAMJUST.)</b> för  <b>KNAPP-/RATTINSTÄLLNING &gt; KOMMANDOREGLAGEINST. &gt; FRONTKOMMANDOREGLAGE 1</b> till och med <b>FRONTKOMMANDOREGLAGE 3</b> och <b>BAKRE KOMMANDOREGLAGE</b> har ändrats till <b>BLÄNDARE.</b>	—	8	


## Ändringar och tillägg


Följande ändringar och tillägg har gjorts.

**GFX100S:**  58

Ver. 1.10


### Anpassade lägen

Vrid lägesväljaren till något av lägena **C1 (ANPASSAD 1)** till **C6 (ANPASSAD 6)** för att ta bilder med tidigare sparade inställningar i fotograferingsmenyn. Inställningarna kan sparas eller redigeras med alternativet  **BILDKVALITET INSTÄLLNING > ÄNDRA./SPARA ANP. INST.**.




### Spara aktuella inställningar

Spara aktuella inställningar i en bank för anpassade inställningar.


- 1 Välj  **BILDKVALITET INSTÄLLNING > ÄNDRA./SPARA ANP. INST.** i fotograferingsmenyn och tryck på **MENU/OK**.
- 2 Markera en destinationsbank för de aktuella inställningarna (**C1** till och med **C6**) och tryck på **MENU/OK**.



- 3 Markera **SPARA NY. INST.** och tryck på **MENU/OK**.



- 4 Markera **OK** och tryck på **MENU/OK**.  
De aktuella inställningarna sparas i den valda banken.




## Redigera anpassade inställningar

Redigera befintliga banker för anpassade inställningar.

- 1 Välj **BILDKVALITET INSTÄLLNING > ÄNDRA./SPARA ANP. INST.** i fotograferingsmenyn och tryck på **MENU/OK**.
- 2 Markera önskad bank för anpassade inställningar och tryck på **MENU/OK**.



- 3 Markera **ÄNDRA/KONTR.** och tryck på **MENU/OK**.



- 4 Kameran visar en lista med alternativ för fotograferingsmenyn; markera ett alternativ som du vill redigera och tryck på **MENU/OK**.  
Justera valt alternativ som önskas.



- 5 Tryck på **MENU/OK** för att spara ändringarna och återgå till menylistan för fotografering.  
Justera ytterligare punkter enligt önskemål.



Om **INAKT.** väljs för **BILDKVALITET INSTÄLLNING > AUTOMATISK UPPDATERING AV INSTÄLLNINGAR** visas röda punkter bredvid de redigerade alternativen, men ändringarna sparas inte automatiskt.


- För att spara ändringarna för valda alternativ ska du markera alternativen i listan och trycka på **Q**.
- För att spara ändringarna för alla alternativ ska du gå tillbaka till steg 3 och välja **SPARA ÄNDRINGARNA**. För att avbryta alla ändringar och återställa de tidigare inställningarna ska du välja **ÅTERSTÄLL ÄNDRINGARNA**.
- Om du kopierar ett alternativ markerat med en röd punkt kopieras alternativet med ändringarna intakta.

## Kopiera anpassade inställningar


Om du kopierar anpassade inställningar från en bank till en annan, skrivs inställningarna i destinationsbanken över. Om källbanken har döpts om kopieras även namnet till destinationsbanken.

1 Välj **BILDKVALITET INSTÄLLNING > ÄNDRA./SPARA ANP. INST.** i fotograferingsmenyn och tryck på **MENU/OK**.


2 Markera källbanken och tryck på **MENU/OK**.




3 Markera **KOPIERA** och tryck på **MENU/OK**.




4 Markera destinationsbanken (C1 till och med C6) och tryck på **MENU/OK**.  
En bekräftelsedialogruta visas.

 Eventuella ändringar av anpassade inställningar i destinationsbanken kommer att skrivas över.



5 Markera **OK** och tryck på **MENU/OK**.  
De valda inställningarna kopieras till destinationsbanken och eventuella befintliga inställningar skrivs över.



## Återställa anpassade inställningar

Återställ valda banker för anpassade inställningar.


- 1 Välj **BILDKVALITET INSTÄLLNING > ÄNDRA./SPARA ANP. INST.** i fotograferingsmenyn och tryck på **MENU/OK**.

- 2 Markera önskad bank för anpassade inställningar och tryck på **MENU/OK**.



- 3 Markera **ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR** och tryck på **MENU/OK**.

En bekräftelsedialogruta visas.



- 4 Markera **OK** och tryck på **MENU/OK**. Den valda banken återställs.



## Döpa om banker för anpassade inställningar


Döpa om valda banker för anpassade inställningar.

- 1 Välj **BILDKVALITET INSTÄLLNING > ÄNDRA./SPARA ANP. INST.** i fotograferingsmenyn och tryck på **MENU/OK**.

- 2 Markera önskad bank för anpassade inställningar och tryck på **MENU/OK**.



- 3 Markera **REDIGERA KUNDNAMN** och tryck på **MENU/OK**.



- 4 Ange ett nytt namn på banken för anpassade inställningar och välj **STÄLL IN**.  
Den valda banken döps om.



## AUTOMATISK UPPDATERING AV INSTÄLLNINGAR

Ver. 1.10

Välj om ändringarna av sparade anpassade inställningar ska tillämpas automatiskt.


Alternativ	Beskrivning
<b>AKTIVERA</b>	Ändringar av banker för anpassade inställningar <b>ANPASSAD 1</b> till och med <b>ANPASSAD 6</b> tillämpas automatiskt.
<b>INAKT.</b>	Ändringarna tillämpas inte automatiskt. Alla ändringar av anpassade inställningar måste tillämpas manuellt (📖 2).

## AUTOMATISK UPPDATERING AV INSTÄLLNINGAR

Ver. 1.10

Alternativen är desamma som för stillbildsfotografering, men inställningarna måste justeras separat.

Välj funktionerna för kommandorattarna.

Alternativ	Beskrivning
<b>FRONTKOMMANDOREGLAGE 1</b>	Tilldela slutartid ( <b>S.S. (PROGRAMJUSTERING)</b> ) eller bländare ( <b>BLÄNDARE</b> ) * till <b>FRONTKOMMANDOREGLAGE 1</b> .
<b>FRONTKOMMANDOREGLAGE 2</b>	Tilldela slutartid ( <b>S.S. (PROGRAMJUSTERING)</b> ), bländare ( <b>BLÄNDARE</b> ) *, känslighet ( <b>ISO</b> ) eller ingenting ( <b>INGEN</b> ) till <b>FRONTKOMMANDOREGLAGE 2</b> respektive <b>FRONTKOMMANDOREGLAGE 3</b> .
<b>FRONTKOMMANDOREGLAGE 3</b>	
<b>BAKRE KOMMANDOREGLAGE</b>	Tilldela slutartid ( <b>S.S. (PROGRAMJUSTERING)</b> ), bländare ( <b>BLÄNDARE</b> ) *, känslighet ( <b>ISO</b> ) eller ingenting ( <b>INGEN</b> ) till den bakre kommandoratten.
<b>TILLDELNING EXPONERINGSKOMPENSATION</b>	Exponeringskompensationen kan justeras med antingen den främre eller bakre kommandoratten när knappen för  (exponeringskompensation) hålls intryckt.

\* Bländarringen vriden till **A** eller **C** i läge **A** (bländarprioritet AE) eller **M** (manuell).



- **KOMMANDOREGLAGEINST.** kan också kommas åt genom att hålla in mitten av frontkommandoreglaget.
- Du kan också trycka på mitten av frontkommandoreglaget för att bländra genom inställningarna i ordningen **FRONTKOMMANDOREGLAGE 1**, **FRONTKOMMANDOREGLAGE 2** och **FRONTKOMMANDOREGLAGE 3**.



# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

