

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-H2S

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ ๆ

เวอร์ชัน 2.00


คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นหรือที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากผลของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อาจไม่ตรงกับรายละเอียดในเอกสารประกอบที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตที่ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา:

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

เนื้อหา

เฟิร์มแวร์ของ X-H2S รุ่น 2.00 จะเพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติในรายการด้านล่างนี้
สำหรับคู่มือฉบับล่าสุด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้

<https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

จำนวน	คำอธิบาย	ตอนที่ 	เวอร์ชัน
1	เพิ่มรายการ โฟกัสเมตร และ เครื่องวัดโฟกัส + ไฮไลต์พีค ลงในตัวเลือกการตรวจสอบโฟกัสที่ใช้ได้ระหว่างการบันทึกภาพยนตร์	1 3	2.00
2	เพิ่มรายการสำหรับใช้เมื่อติดตั้งตัวส่งไฟล์ FT-XH ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ากับกล่องในเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB	3	2.00

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

ความเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ จะเป็นดังนี้

การเช็คไฟกัสน์

เวอร์ชัน 2.00

ชุมไฟกัสน์

หากเลือก **เปิด** ไว้สำหรับ **AF** ตั้งค่า AF/MF > **เช็คไฟกัสน์** กล้องจะซูมเข้าโดยอัตโนมัติในพื้นที่ไฟกัสน์ที่เลือกเมื่อหมุนวงแหวนไฟกัสน์ กดตรงกลางของไม้ไฟกัสน์ (ก้านไฟกัสน์) เพื่อออกจากการซูม



- ใช้ไม้ไฟกัสน์ (ก้านไฟกัสน์) เพื่อเลือกพื้นที่ไฟกัสน์อื่น
- สามารถปรับการซูมได้โดยการหมุนปุ่มหมุนเลือกคำสั่งด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถปรับการซูมได้เมื่อเลือก **ภาพแบ่งติจิตอล** หรือ **ไมโครปริซึมติจิตอล** ไว้สำหรับระบบช่วย MF


ซูมโฟกัส

ใช้ **AF** ตั้งค่า AF/MF > ระบบช่วย MF ในเมนูถ่ายรูปหรือ **AF** ตั้งค่า AF/MF >


MF ระบบช่วย MF ในเมนูภาพยนตร์เพื่อเลือกตัวเลือกการตรวจสอบโฟกัส

MF ตัวเลือกการตรวจสอบโฟกัสสำหรับภาพยนตร์จะแตกต่างจากสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง

- **ภาพแบ่งติจิดอล:** แสดงภาพแบ่งที่ตรงกลางของเฟรม เฟรมตัวแบบในพื้นที่ภาพแบ่ง แล้วหมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนภาพแบ่งทั้งสองส่วนจัดเรียงกันอย่างถูกต้อง



- **ไมโครปริซึมติจิดอล:** เส้นตารางที่เน้นไปยังส่วนที่เบลอละจะแสดงขึ้นเมื่อตัวแบบอยู่นอกโฟกัส จะหายไปเพื่อเปลี่ยนไปเป็นภาพที่คมชัดเมื่อตัวแบบอยู่ในโฟกัส



- **ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด:** ไฮไลท์โครงร่างคอนทราสต์สูง หมุนวงแหวนปรับโฟกัสจนไฮไลท์ตัวแบบ



- **โฟกัสเมตร:** เครื่องวัดจะแสดงอยู่ใต้จุดโฟกัสเพื่อระบุว่าโฟกัสอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังวัตถุ เข็มจะแกว่งไปทางซ้ายเมื่อโฟกัสอยู่ที่ด้านหน้าของวัตถุและไปทางขวาเมื่ออยู่ด้านหลังวัตถุ ปรับโฟกัสให้เข็มชี้ขึ้นตรงๆ



MF จะแสดงผลจะกลับด้านเมื่อเลือก **MF** ทวนเข็มนาฬิกา ใช้สำหรับ **MF** ตั้งค่าปุ่ม/ไดอัล > ตั้งค่าเลนส์ซูม/โฟกัส > หมุนวงแหวนโฟกัส



เลือกวิธีแสดงโฟกัสเมื่อเลือก โฟกัสแมนนวล ไว้สำหรับ โหมดโฟกัส

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ไฮไลท์ที่โฟกัสชัดสุด	กล้องจะเพิ่มโครงร่างคอนทราสต์สูง เลือกสีและระดับชัดสุด
โฟกัสเมตร	เข็มจะระบุว่าโฟกัสอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังวัตถุ
เครื่องวัดโฟกัส + ไฮไลท์พีค	โฟกัสจะระบุโดยทั้งเครื่องวัดและไฮไลท์พีค
ปิด	แสดงโฟกัสปกติ (ไม่สามารถใช้โฟกัสชัดสุดและเครื่องวัดโฟกัสได้)

เมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB

ปรับตั้งค่าเครือข่ายกล้องและ USB

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูตั้งค่าเครือข่าย/USB โปรดเยี่ยมชม:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/



มีอธิบายคุณสมบัติที่ใช้งานได้เมื่อติดตั้งตัวส่งไฟล์ FT-XH ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ากับกล้องได้ด้วย

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

<https://fujifilm-x.com>

