

DIGITAL CAMERA

**X100F**

## **Uudet ominaisuudet**

---

### **Versio 2.10**







Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia. Verkkosivuiltamme löydät tietoa eri tuotteille saatavilla olevista päivityksistä:

*[http://www.fujifilm.com/support/digital\\_cameras/software](http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software)*

## Sisällys

X100F-laiteohjelmistoversio 2.10 lisää tai päivittää alla luetellut ominaisuudet. Katso viimeisintä opasta seuraavalla verkkosivustolla.

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>

Nro	Kuvaus	X100F 	Katso 	Ver.
1	Avustetun manuaalitarkennuksen aikana, kun näyttö on lähennetty, tarkennusaluetta voidaan vaihtaa tarkennussauvalla.	69	FI-1	2.00
2	Tarkennuksen tarkistamisen aikana, kun näyttö on lähennetty, tarkennusaluetta voidaan vaihtaa tarkennussauvalla.			
3	Vaihtoehdot <b>ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF)</b> ja <b>ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)</b> on lisätty asetusvalikon kohtaan  <b>NÄYTTÖASETUS</b> .	118	FI-2 FI-3	2.10
4	Vaihtoehto <b>ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS</b> on lisätty asetusvalikon kohtaan  <b>NÄYTTÖASETUS</b> .	118	FI-4	2.10
5	Asetusvalikon kohtaan  <b>PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS &gt; OHJAUSRENKAAN AS.</b> on lisätty valinta <b>POIS</b> .	122	FI-5	2.00
6	Asetusvalikkoon on lisätty kohta  <b>YHTEYSASETUS &gt; PC-YHTEYDEN TILA</b> .	126	FI-5	2.00
7	FUJIFILMIN lisävarusteet -kohdassa lueteltujen instax SHARE -tulostimien lisäksi kamera tukee nyt myös SP-3-tulostinta.	142	FI-6	2.00
8	FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamajaimet ovat nyt käytettävissä.	144	FI-6	2.00

### Tarkennuksen tarkistaminen

Kun haluat lähentää nykyistä tarkennusaluetta tarkkaa tarkennusta varten, paina takakomentokiekon keskustaa. Peruuta zoomaus painamalla takakomentokiekon keskustaa uudelleen. Käsisäätöisessä tarkennustilassa zoomausta voi säätää kiertämällä takakomentokiekkoa, kun **VAKIO** tai **FOCUS PEAK KOROSTUS** on valittu kohtaan **AF/MF-ASETUS > MF-APU**, kun taas jos **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **AF/MF-ASETUS > TARKEN. TARKISTUS**, kamera lähentää valittua tarkennusaluetta automaattisesti, kun tarkennusrengasta kierretään. Tarkennusalueen valinta tarkennussauvalla on käytettävissä tarkennuszoomauksen aikana. Tarkennuksen zoomausta ei voi käyttää tarkennustilassa **C**, tai kun **AF/MF-ASETUS > ENNEN AF:ÄÄ** on päällä tai jokin muu asetus kuin **YKSI PISTE** on valittu kohtaan **AUTOFOKUS TILA**.



**NÄYTTÖASETUS**

X100F Käyttäjän opas: 118


Ver. 2.10

**ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF)**

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin sähköisessä/optisessa etsimessä (EVF/OVF). Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS**.



POIS



PÄÄLLÄ

ⓘ Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmaisimien
- AF+MF-ilmaisimien
- Etäisyysilmaisimien
- Tarkennustilan
- Mikrofonin/kaukolaukaisin
- Muut

🔧 Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) (147, 121).


**NÄYTTÖASETUS**

X100F Käyttäjän opas: 📖 118


Ver. 2.10

**ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**

Valitse **PÄÄLLÄ** tuodaksesi isot ilmaisimet näkyviin LCD-näytöllä. Näytöllä näkyvät ilmaisimet voidaan valita käyttämällä asetusta **NÄYTTÖASETUS > ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS**.



POIS



PÄÄLLÄ

① Jotkin kuvakkeet eivät näy, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**, mukaan lukien:

- Tarkennuksen ilmaisimien
- AF+MF-ilmaisimien
- Etäisyysilmaisimien
- Tarkennustilan
- Mikrofonin/kaukolaukaisin
- Muut

♦ Jos **ISON ILMAISIMEN TILA** on määritetty toimintopainikkeen tehtäväksi, painiketta voidaan käyttää **ISON ILMAISIMEN TILAN** asettamiseksi päälle (**PÄÄLLÄ**) ja pois päältä (**POIS**) (📖 47, 121).


**NÄYTTÖASETUS**

X100F Käyttäjän opas: 118

Ver. 2.10

**ISON ILMAIS. NÄYT. ASETUS**

Valitse, mitkä ilmaisimet näytetään, kun **PÄÄLLÄ** on valittu kohtaan **NÄYTTÖASETUS > ISOJEN ILM. TILA(EVF/OVF)** tai **ISON ILMAISIMEN TILA (LCD)**.



Asetus	Kuvaus
① Va. NÄY.	Valitse kohdat, jotka luetellaan näytön alaosassa. Valitut kohdat merkitään valintamerkeillä (☑); poista valinta korostamalla valintamerkit ja painamalla <b>MENU/OK</b> .
② Ast.	Valitse <b>PÄÄLLÄ</b> tuodaksesi valotusilmaisimen näkyviin.
③ L1, L2, L3, L4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön vasemmassa laidassa.
④ R1, R2, R3, R4	Valitse enintään neljä suurta kuvaketta näytettäväksi näytön oikeassa laidassa.

**PAINIKKEEN/VALITSIMEN ASETUS**

X100F Käyttäjän opas: 📖 122

Ver. 2.00

**OHJAUSRENKAAN AS.**

Aseta ohjausrenkaalle määritetyt toiminnot.

Asetusvalinnat: OLETUS/VALKOTASAPAINO/FILMISIMULAATIO/DIGIT. POLTTOVÄLIN MUUTTAJA/POIS

**YHTEYSASETUS**

X100F Käyttäjän opas: 📖 126

Ver. 2.00

**PC-YHTEYDEN TILA**

Sääda tietokoneeseen yhdistämisen asetuksia.

Asetus	Kuvaus
<b>USB-KORTINLUKIJ</b>	Kameran yhdistäminen tietokoneeseen USB:n kautta ottaa automaattisesti käyttöön tiedon-siirtotilan, jolloin tiedot voidaan kopioida tietokoneeseen. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole yhdistetty.
<b>USB-RAW MUUN./VARMKOP</b>	Kun kamera liitetään tietokoneeseen USB-liitännällä, USB RAW -muunnos/varmuuskopioi-den palautustila otetaan automaattisesti käyttöön. Kamera toimii normaalisti, kun sitä ei ole liitetty. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>USB-RAW MUUN. (tarvitaan FUJIFILM X RAW STUDIO):</b> muunna RAW-tiedostot nope-asti laadukkaiksi JPEG-kuviksi kameras kuvankäsittelytoiminnolla.</li> <li>• <b>VARMKOP (tarvitaan FUJIFILM X Acquire):</b> tallenna ja lataa kameras asetukset. Muuta hetkessä kameras määriytyksiä tai jaa asetukset muiden samantyyppisten kameroiden kanssa.</li> </ul>

## **FUJIFILMin lisävarusteet**

**X100F Käyttäjän opas:** 📖 142

**Ver. 2.00**

### **instax SHARE -tulostimet**

**SP-1/SP-2/SP-3:** Yhdistä langattoman lähiverkon kautta tulos-  
taaksesi kuvia instax-filmille.

## **Varustekenkään liitettävien salamalaitteiden käyttö**

**X100F Käyttäjän opas:** 📖 144

**Ver. 2.00**

FUJIFILM-salamajärjestelmän kanssa yhteensopivat kolmannen osapuolen studiotason salamaohjaimet ovat nyt käytettävissä. Katso tarkempia tietoja studiotason salamalaitteen ohjeistuksesta.





# FUJIFILM

---

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

[http://www.fujifilm.com/products/digital\\_cameras/index.html](http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html)